



## TOPCART TKF Singel Filterhuis informatie

### Information housing

Topcart single cartridge filter housings TKF are made of high quality SS316. The housings have a head and sump. They are opened and closed with a Tryclamp ring. The head is electropolished, the sump is mechanical polished.

The head inlet, outlet 1" BSP threaded connection are positioned in-line. The housing is equipped with a 1/4" BSP threaded connection vent in the head and drain in the sump 3/8" BSP

The housing is sealed with a NBR O ring. FMP O-rings are available as an option.

Topcart single cartridge filters are made for the use with 9 3/4" 10", 20", and 30" cartridges. The housing can be supplied for use with DOE, SOE, -222 AND SOE-226 filtercartridges.



### Informatie behuizing

Topcart enkelvoudige cartridge filterhuizen TKF zijn gemaakt van hoogwaardig RVS 316. De filters hebben een filterkop en filterhuis en worden geopend en gesloten met een Tryclamp ring. De filterkop is elektrolytisch, het filterhuis is mechanisch gepolijst.

De inlaat en uitlaat, 1" BSP threaded verbindingen, zijn in lijn geplaatst. De filterkop is uitgerust met een 1/4" BSP draadaansluiting vent en het filterhuis heeft een afvoer 3/8" BSP

De behuizing is afgesloten met een NBR O-ring. FMP O-ringen zijn Beschikbaarheid: als een optie.


Topcart enkelvoudige filters zijn gemaakt voor het gebruik met 9 3/4" 10", 20" en 30" cartridges. De behuizing kan worden geleverd voor gebruik met DOE, SOE, -222 en SOE-226 filtercartridge aansluitingen.



**For DOE Filter Cartridges:**  
TKF-110-S; TKF-120-S; TKF-130-S

**For SOE 222 Filter Cartridges:**  
TKF-110-S-222; TKF-120-S-222; TKF-130-S-222

**For SOE 226 Filter Cartridges:**  
TKF-110-S-226; TKF-120-S-226; TKF-130-S-226



**Technical Data:**

TOPCART Type	TKF-110-S TKF-110-S-222 TKF-110-S-226	TKF-120-S TKF-120-S-222 TKF-120-S-226	TKF-130-S TKF-130-S-222 TKF-130-S-226
Max. Flow Rate (m <sup>3</sup> /h)	2.4	4.8	4.8
Max. Operating Conditions (bar/°C)	20/121	20/121	20/121
Housing Dimensions (mm)	A	354/354/398	854/854/899
	B	316/316/360	816/816/861
	C	120	120
Volume (l)	1.7	3.23	4.66
Weight (kg)	3	4	5.6
Inlet/Outlet	1"	1"	1"
Drain	3/8"	3/8"	3/8"
Length of Filter Cartridge	9 3/4"/10" = 248/254 mm	20" = 508 mm	30" = 762 mm
No. of Filter Cartridges	1	1	1
Max. Cartridge Outside Diameter	72 mm	72 mm	72 mm